

CELINE - MODEL: RCALSC

Ceiling Mount Luminaires

项目名称:

dweLED®

by WAC


灯位号:

产品图片




Decorative

线图



100
φ58



120
φ58

Decorative

产品描述

CELINE 明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于家居、酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 800lm/8W 3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Type	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RCAL Ceiling Mount Downlight	S Small	C Cylinder	08 HP LED 8W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
					2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
					3 36°	35 3500K	F Frosted	
					4 48°	40 4000K	C Champagne	
						D Decorative		

示例: RCALSC-08E-127BWT

配件

/

CELINE - MODEL: RCALSC


Ceiling Mount Luminaires

项目名称:


dweLED[®]
by WAC

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号:	RCALSC-08E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	10 W
系统光通量:	521 lm
中心光强:	4577 cd
系统光效:	52 lm/W



型号:	RCALSC-08E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	10 W
系统光通量:	556 lm
中心光强:	3004 cd
系统光效:	55 lm/W



型号:	RCALSC-08E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	10 W
系统光通量:	493 lm
中心光强:	1182 cd
系统光效:	49 lm/W



型号:	RCALSC-08E-430SWT
光束角:	48°
系统功率:	10 W
系统光通量:	464 lm
中心光强:	726 cd
系统光效:	46 lm/W