


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

合悦系列家居筒灯，可调照射角度。整灯精致整洁，灯光柔和，专为家居照明环境设计。采用 SUBROSA® 隐光系统，达到极致的防眩效果。

产品特性

- 主体材质： 铝合金 CNC 灯身
- 光学系统： SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： 竖直 0~15° 调节
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C - 40°C

产品规格

- 光源类型： COB
- 光源光通量： 1100lm
- 光源寿命： >36000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K 3000K 3500K 4000K, Ra 90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： On-Off 0-10V 调光 (需与现场做匹配项测试)
DALI 调光

订购模型

Model	尺寸	类型	LED 功率 (W)	调光方式	光学角度(°)	色温 (k)	出光面	颜色
RDBD	3	1	11 COB 11W	E On-Off	S 8°	27 2700K	W 白色	WT 白色
Downlight	3"	Round Trim		D 0-10V 调光	1 18°	30 3000K	B 黑光	AL 拉丝铝
B Series				A DALI 调光	2 28°	35 3500k	S 黑镜	
				N 无驱动	3 36°	40 4000K	C 香槟金	
					5 50°			

示例: RDBD31-11E-130BWT