

辰星 - MODEL: RDAW41

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®
by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

辰星系列洗墙筒灯，整灯精致整洁，专为家居照明环境设计。采用 LiteBrush®光学系统，确保洗墙均匀。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： LiteBrush®光学系统
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： Ø100mm
- 天花厚度： 9mm - 25mm
- 遮光角： /
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 2200lm@22W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温, Ra > 90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAW Downlight A series	4 4"	1 Round Trim	18 18W 22 22W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black	WT White
RDAW Downlight A series	4 4"	1 Round Trim	18 18W	N No driver	W Wall Washer	CC 2700K- 6500K 可变色温	B Black	WT White

示例: RDAW41-18E-W27BWT

*不含驱动版本: 18W@36V 500mA, 22W@36V 600mA;

辰星 - MODEL: RDAW41

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

dweLED®
by WAC

配件

配光曲线@3000K数据



型 号 :	RDAW41-22E-W30BWT
光 束 角 :	/
系 统 功 率 :	24.5W
系 统 光 通 量 :	1331 lm
中 心 光 强 :	/
系 统 光 效 :	54 lm/W