

# 低压轨道系统 - MODEL: RTMA1M

dweLED 德里格

## Low voltage track Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



### 产品描述

Lucio 系列轨道射灯，匹配专用低压轨道系统，灯具配光精准，光斑过渡均匀，造型简洁，体积小，安装灵活便捷，广泛应用于家居场景；

### 产品特性

- 主体材质： 优质铝合金材质
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： 水平 350°，垂直 90°
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class III
- 环境温度： -20°C- 40°C

### 产品规格

- 光源类型： COB
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 3000K/3500K/4000K, Ra90  
全光谱可变色温 (2700K-6500K), Ra > 95
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： DC 48V
- 控制方式： DALI
- 产品重量： 约 0.7Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	LED Power	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
RTMA1M Lucio 低压轨道射灯	25 25W	A DALI	1 18°	30 3000K	B Black	BK Black
			2 28°	35 3500K	W White	WT White
			3 36°	40 4000K		
			CC 可变色温			

示例: RTMA1M-25A-130WWT

\*48V 恒压输入

www.dweled.com

WAC集团旗下高端的家居照明品牌

Headquart

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lightin Technol(ShanghaCo.,Ltd

No.14, Lane 299, Bisheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598