

## InvisiLED 灯带


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



### 产品描述

InvisiLED 系列灯带，专为户外照明设计。专业及耐久的提供卓越的色彩一致性和亮度。并且在 IP65 的防水等级下，还使用了独特的硅管保护可抵御其他各种元素的腐蚀。同时提供 3 种色温选择，来照亮美化景观和建筑特色。

### 产品特性

- 主体材质: 柔性铜质 FPCB 板, 优质硅胶套管
- 光学系统: /
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 1.2W/30cm
- 光源光通量: 100lm@1.2W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: /

### 订购模型

Model	Length	IP	LED	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish	
UT24-OD1 InvisiLED 灯带	1	30cm	1.2W/30cm	24V DC	115°	27		Black	
	5	150 cm				27			2700K
	10	300cm				30			3000K
	20	600cm				40			4000K
	40	1200cm							
	80	2400cm							

示例: UT24-OD1-01-27

# LANDSCAPE - MODEL: UT24-OD1












dweLED 德里格

## InvisiLED 灯带

项目名称:

灯位号:

### 配件

UPS-24DC-U96R-WE	室外 24V恒压电源 AC120V-277V输入 96W IP67	
UT24-WE-IC-002-BK	室外Joiner灯带连接线 5cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-006-BK	室外Joiner灯带连接线 15cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-012-BK	室外Joiner灯带连接线 30cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-036-BK	室外Joiner灯带连接线 90cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-072-BK	室外Joiner灯带连接线 180cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-144-BK	室外Joiner灯带连接线 360cm 24v IP65	
UT24-WE-IC-240-BK	室外Joiner灯带连接线 600cm 24v IP65	
UT24-WE-B012-BK	室外InvisiLED 接线线(室内电源) 30cm 24v IP65	
UT24-WE-B072-BK	室外InvisiLED 接线线(室内电源) 10cm 24v IP65	
UT24-WE-EX2-006-BK	室外InvisiLED 电源连接线 15cm 24V IP65	
UT24-WE-Y-BK	室外 Invisiled灯带 Y型 3位连接件 IP65	
UT24-WE-EC	室外 灯带防水端盖 IP65	
ULED-TO24-C1	室外灯带双侧明装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-C2	室外灯带单侧明装固定卡扣 -10pcs	
UT24-WE-C3	室外灯带 InvisiLED 背装固定卡扣 -10pcs	
UT24-WE-CH5	室外灯带 Invisiled 型材 1.5m IP65	
UT24-WE-SI-45	防水硅胶 IP65	

\*配件请根据需求单独订购

\*灯带安装细节及控制相关配置请咨询 WAC